

ECO 500

COMBINAZIONI DISPONIBILI:
MODELS AVAILABLE:

SE/ECO500BI-R



Versione coperchio esterno in ABS verniciato
Version in painted ABS external cover

SE/ECO500BI-F



Versione coperchio esterno in ABS verniciato
Version in painted ABS external cover

SE/ECO500GR-R



Versione coperchio esterno in ABS verniciato
Version in painted ABS external cover

SE/ECO500GR-F



Versione coperchio esterno in ABS verniciato
Version in painted ABS external cover

SE/ECO500X-R



Versione coperchio esterno inox
Version in inox external cover

SE/ECO500X-F



Versione coperchio esterno inox
Version in inox external cover

Eco 500 è la sirena firmata Sylco caratterizzata da linee classiche e una tecnologia impeccabile.

Le alte prestazioni della sirena d'allarme diventano l'elemento cruciale di un impianto capace di assicurare una protezione totale.

Per questo Sylco, da sempre, crea dei prodotti estremamente resistenti, capaci di soddisfare qualsiasi esigenza di sicurezza.

Eco 500 è una sirena autoalimentata dotata di lampeggiante a led, memoria del lampeggiante, segnalazione ottica on/off impianto momentanea e/o permanente, comando positivo o negativo a mancare, controllo batteria automatizzato, con 2 suoni e 2 temporizzazioni differenti.

In caso di manomissione o di assenza di tensione, il lampeggiante è in grado di trasmettere l'allarme fino ad operazione di reset dalla centrale. È dotata di tamper con microswitch a doppia funzione anti-apertura e anti-strappo brevettato.

Circuito elettronico a microprocessore resinato e protetto contro l'inversione di polarità.

La struttura è in acciaio zincato e verniciato in poliestere, mentre il coperchio esterno è in plastica ABS.

Possibilità di verniciatura del coperchio esterno con colori pastello o metallizzati.

Disponibile anche con coperchio esterno inox.

Eco 500 is the sounder by Sylco featuring a classical shape and perfect technology.

High performances of the alarm sounder are the crucial element of a system capable to assure a total protection.

Since ever, Sylco designs extremely resistant products meeting any need for security.

Eco 500 is a self-supplied sounder equipped with a flashing led, flashing memory, on/off optical signaling (instantaneous or permanent), command with missing positive or negative, automatic battery control, with 2 sounds and 2 different timings. In case of tamper or mains absence, the flash can transmit the alarm until a reset is received by the control panel. It is equipped with a double function anti-opening and anti-removal tamper.

It has resin-coated microprocessor electronic circuit and protected against polarity inversion.

The structure is in zinc-steel and polyester painted whilst the external cover is in plastic ABS.

Possibility of painting cover with pastel or metalized colours.

Available also with inox external cover.

Dati tecnici - Technical features

Alimentazione	13,8 Vdc	Power supply
Circuito elettronico a microprocessore	•	Microprocessor circuit board
Assorbimento a riposo	8 mA	Standby consumption
Assorbimento in allarme: 0,95 A suono + 40 mA lampeggiante	•	Alarm consumption 0,95 A sound + 40 mA flashing light
Assorbimento lampeggiante a led	40 mA	Led flashing light consumption
Segnalazione ottica ON-OFF impianto istantanea e/o permanente funzionante con ingresso sia positivo che negativo	•	Instant or permanent ON-OFF system optical signalling working both with positive or negative input
Potenza sonora	105 dB (A) a 3 mt	Sound level
Frequenza fondamentale	1500 Hz	Frequency
2 Suoni programmabili (frequenza secondo normativa italiana o secondo normativa francese)	•	4 programmable sounds (frequency according to Italian or French requirements)
2 temporizzazioni: 4' e 8'	•	2 adjustable timings: 4' and 8'
Comando centrale: 2 o 3 fili	•	Alarm panel: 2 o 3 wires
Programmazione di comando: positivo o negativo a mancare	•	Control progr. by disconnecting the positive or negative
Tamper con microswitch doppia funzione anti-apertura e anti-strappo brevettato	•	Patented double function microswitch tamper anti-removal and anti-opening
Alloggiamento batteria in tampone: 12V 2,1 Ah Pb o 12V 1,2Ah Pb	•	Lead battery: 12V 2,1Ah or 12V 1,2 Ah
Grado di protezione	IP 34	Protection level
Temperatura di funzionamento	-25°C +50°C	Operating temperature from
Dimensioni (HxLxP)	225x196x83 mm	Dimensions (HxLxD)
Peso	ABS 2370 gr. INOX 2870 gr.	Weight