


ONDA LUX



LA/ONDALUX-RO/VE
LA/ONDALUX-BI/BL

APPLICAZIONE VERTICALE E ORIZZONTALE.
VERTICAL-HORIZONTAL WAY



BOX 503 COMPATIBILE
Box 503 compatible



ONDA LUX è il lampeggiante da parete di Sylco alimentato a 12/24 Vdc, configurabile sia a luce fissa che lampeggiante.

La tecnologia a LED della versione ONDA LUX garantisce grande luminosità, bassi consumi e un'ottima durata nel tempo.

Installabile verticalmente o orizzontalmente, ONDA LUX è il lampeggiante ideale per sistemi antifurto e automazioni, utilizzabile in ambito residenziale ma anche industriale. Il design innovativo, le ridotte dimensioni e la protezione metallica rendono questo prodotto estremamente originale e integrabile in qualsiasi ambiente. Come ogni prodotto di questa linea, ONDA LUX è applicabile anche su scatole da incasso 503.

ONDA LUX è disponibile in diverse versioni:

- Versione combinata a led rossi e verdi lampeggianti o fissi (regolazione della frequenza dei lampeggi con trimmer)

- Versione combinata a led bianchi e blu (serie particolarmente indicata per luce di cortesia)

ONDA LUX is the Sylco 12/24 Vdc wall flashing light.

It can be used as a flashing light or fixed light indicator.

The LED technology in the version ONDA LUX grants intensity, low consumption and long life.

Can be installed vertically or horizontally, ONDA LUX is ideal flashing light for garage door and residential gate use.

The refine design, the compact size and the metal case protection make this original product blend into all environments.

Like all the ONDA product line you can install ONDA LUX with the box 503.

ONDA LUX is available in 2 versions:

- Combined version with red and green intermitting or fixed led (flashing adjustable with trimmer)

- Combined version with white and blue led (indicated for courtesy light)

Dati tecnici - Technical features

| | | |
|--|--------------|---|
| Alimentazione | 12/24 Vdc | Power supply |
| Grado di protezione | IP54 | Protection |
| Assorbimento max | 50 mA | Max consumption |
| Frequenza di lampeggio regolabile da 56 a 180 lampeggi al minuto | • | Blink frequency adjustable from 56 to 180 blinks per minute |
| Dimensioni | 109x65x43 mm | Dimensions |
| Peso | 250 gr | Weight |